

## EUROMULTI

Multifunkčná pokladnica s časovým zámkom



- ✓ Najefektívnejšie riešenie bezpečnosti pre otvorené pracoviská
- ✓ Pre úschovu bankoviek, mincí, šekov, kariet, cenností...
- ✓ Vhodné pre banky, pošty, zmenárne, čerpacie stanice...
- ✓ Modulárny systém zásuviek
- ✓ Certifikované podľa EN

Pokladnice EuroMulti sú určené na ochranu hotovosti, dokumentov a cenností počas pracovných hodín. Ponúkajú najefektívnejšiu ochranu počas prepadu. V porovnaní s klasickými trezormi, ktoré sú určené na ochranu cenností hlavne počas neprítomnosti obsluhy, ponúkajú automatizovaný systém ochrany s dôrazom na ochranu pokladníkov.


## Popis

Konštrukcia pokladnice je riešená ako oceľový skelet so zásuvkami a je testovaná v súlade s európskou normou. Čelá zásuviek majú hrúbku 6 mm. Za zásuvkami sú umiestnené motoricky ovládané zámky triedy A. Celú konštrukciu je možno ukotviť do podlahy, alebo do steny. Elektronika je riešená na báze mikropočítača. Ovládanie je riešené pomocou klávesnice a komunikačného displeja. Jednoduchý systém menu je v slovenskom jazyku.

## Varianty

Jedna s najväčších výhod pokladníc EuroMulti je ich hardvérová a softvérová modularita. Unikátny systém zásuvkových a depozitných modulov umožňuje ponúknuť pokladnicu na základe konkrétnych požiadaviek. Pomocou rôznych zásuvkových a depozitných modulov vieme ponúknuť pokladnicu priamo pre konkrétnu požiadavku zákazníka. Spolu s variabilným príslušenstvom a univerzálnym programovým nastavením je možné vyrobiť zariadenie, ktoré ponúkne maximálnu efektívnosť pre žiadanú potrebu.

## Príklady najžiadanejších zásuvkových kombinácií:



## Bezpečnosť:

- ✓ Časové zámky, limitovaný prístup, časové okno, špeciálne nastavenia počas prepadu...
- ✓ Prístup pomocou PIN, systém 4 očí, vnútorná ochrana, tichý alarm...
- ✓ Certifikovaná konštrukcia, zámok a ukotvenie
- ✓ Náhradný zdroj pre údaje a núdzové otvorenie
- ✓ 1000 história udalostí

## Ergonómia:

- ✓ Ergonomický prístup z každej strany zásuvky
- ✓ Automatické otváranie zásuviek
- ✓ Komunikačný 40 znakový displej



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Špecifikácie	
Nastavenie časových zámkov	1-999 sec. / 1-99 min. nezávisle
Externé blokovanie	áno
Komunikačné porty	RS 232, USB a I2C
Počet zásuviek	3
Štandardná farba šedá	RAL 7035
Základné parametre	
Napájanie adaptér	230/12V, 2A, CE
Zálohové napájanie	akumulátor 12V/1,2 Ah pre núdzové otvorenie
Rozmery (v x š x h)	690* x 500 x 530 mm, *výška + (0 - 30 mm)
Hmotnosť	80 kg